

### Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore monofase 230V/50Hz - Motoriduttore a bagno d'olio
- ✓ Sicurezza elettrica apertura griglia
- ✓ Termoprotettore motore autoripristinante
- ✓ Interruttore con teleruttore di minima tensione IP55 e spina IP67
- ✓ Invertitore di rotazione pale di miscelazione
- ✓ Griglia con lama rompiscacco
- ✓ Ganci di sollevamento posizionati sui 4 lati
- ✓ 4 Ruote e manici estraibili, per la movimentazione e carico sui mezzi di trasporto
- ✓ Altezza di carico/scarico regolabile in due posizioni

### Accessori Opzionali


- ✓ Griglia controllo polveri I-DUST con tubo connettore per aspiratore
- ✓ Kit pale in gomma
- ✓ Kit ruote maggiorate

### Applicazioni


Mescolatrice di ingombro ridotto, leggera e facile da trasportare anche in veicoli di piccole dimensioni. La griglia controllo polveri I-DUST (opzionale) limita la polvere nell'ambiente circostante. Ideale per mescolare prodotti premiscelati o predosati in sacco in modo ottimale e con minor sforzo possibile. Il sistema di inversione del senso di rotazione delle pale permette di disintegrare eventuali grumi e di riprendere la mescolazione normale senza interventi manuali diretti. All'occorrenza la Mix 120 è utilizzabile per mescolare prodotti tradizionali, con la massima resa ed omogeneità dell'impasto.

#### Adatta a mescolare:

- Massetto premiscelato o tradizionale cementizio, anche con aggiunta di fibre e/o additivi
- Massetto alleggerito predosato con argilla espansa con granulometria <10 mm (2 sacchi per ciclo)
- Massetto termoisolante (1 sacco per ciclo)
- Sottofondi autolivellanti base anidride/ cemento
- Intonaci base cemento/calce/gesso
- Intonaci strutturali fibrorinforzati anche con aggiunta di additivi
- Intonaci risananti
- Intonaci tradizionali
- Leganti/malte per iniezioni
- Malte per armatura
- Malte per allettamento premiscelate/tradizionali
- Calcestruzzi di riempimento con granulometria < 8 mm
- Adesivi cementizi (grandi quantità)
- Malte e stucchi per rasatura (grandi quantità)
- Impermeabilizzanti (grandi quantità)



Griglia controllo polveri I-DUST opzionale. Limita la diffusione di polveri nell'ambiente circostante durante il caricamento.



Sistema di inversione del senso di rotazione delle pale. Permette di disintegrare eventuali grumi e di riprendere la mescolazione normale senza interventi manuali diretti.

| CODICE   | DESCRIZIONE  |
|--|--|
|  <b>1194300</b> | <b>Mix 120 Plus</b> mescolatrice monofase 230V/50Hz 1,4 kW |
|  <b>1107492</b>  | Griglia controllo polveri I-DUST per Mix 120 Plus          |
|  <b>1107618</b>  | Kit Pale Raschianti in gomma per Mix 120 Plus              |
|  <b>1107617</b>  | Kit Ruote Maggiorate per Mix 120 Plus                      |

### MIX 120 PLUS

|                                    |       |                             |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Capacità vasca                     | litri | 120                         |
| Resa effettiva                     | litri | 90                          |
| Diametro vasca                     | mm    | 700                         |
| Granulometria Max                  | mm    | 8                           |
| N. giri pale                       | rpm   | 38                          |
| Potenza motore elettrico 230V/50Hz | kW    | 1,4                         |
| Assorbimento                       | A     | 9                           |
| LpA posizione operatore            | dB(A) | 70                          |
| Doppia altezza carico/scarico      | mm    | 1230/680 - 1160/610         |
| Peso macchina (imballo)            | kg    | 130 (139)                   |
| Dimensioni larg./lung./h           | mm    | 739/890/1282-1217 (max-min) |
| Dimensioni imballo larg./lung./h   | mm    | 780/870/1000                |
| Impilabilità max.*                 | mm    | 2 (h 2000 mm)               |

(\*) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet

